Amazon Wood

アマゾンウッド

落ち着きのある"にれの木目"が、空間を深みのあるものへ。屋内外での使用が可能です。





200×1200角 グリップ マット



サンディーブラウン AMZ-2012-1 / AM-2012-1M



シックグレー AMZ-2012-3 / AM-2012-3M



ブラウン AMZ-2012-4 / AM-2012-4M



※()に随時変更となります。お問い合わせください。

【品質上・使用上の注意】●天然木の風合いを表現するため、色・柄のパラツキを持たせています。●定寸加工を施した商品ではありますが、寸法には多少の誤差があります。標準目地幅3~5mm以上を確保してください。●製造上、表面に端反り・波形反りがあります。現格基準内の僅かな凹凸でも光による機能で強調される場合があります。ご理解の上、ご採用ください。●グリップ仕上げは防清性の高いタイルです。商品の特性上、汚れが付きやすく特に異色系は目立つ場合があります。●マル仕上げは水満れずる床では滑いやすくなりますのでご注意ください。●グリップ仕上げとマット仕上げでは色が多少異なります。●タイルの性質上反りがあります。反りを目立たせないように不毛製作は長辺の1/3以下のずら上級力を削すす。●スイルの性質上反りがあります。反りを目立たせないように不毛製作またはランダム製け(長辺の1/3以下のずら上級力・を削ります。
「絶工上の注意」●壁への施工は必ず接着削張りで施工してください。・モルタルでの施工は避けてください。必要に応じ安全のため、落下防止対策「NCリベット会具」(P.162)を行ってください。接着削せセメダイン(株)・タイルエースF(P.164)、EP1000(P.178)、(株)、大建化学・ネオビタキマンテン(P.178)を推奨します。●屋への施工は「IP164〜165)を推奨します。●屋外壁への施工は「IN2新ビームハールエ法」(P.1669)を推奨します。●屋外屋への施工は「区着張り工法」「で152~153)を推奨します。●屋外屋への施工は「圧着張り工法」「改良圧着張り工法」「ア・152~153)を推奨します。●屋外屋への施工は「圧着張り工法」「改良圧着張り工法」「メンテナンス」●入173を全部紙ください。
※施工後のクルームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。グリップ仕上げ すべり[C.S.R値]=0.5以上

113 112