

Cera Concrete *Fashionable Cement Series*

セラ コンクリート

澄んだ印象をもたらすセメント調。スタイリッシュな空間にマッチします。



CCN-60-22

600角 マット



ボーン
CCN-60-21




トープ
CCN-60-22



アッシュ
CCN-60-23



アントラチテ
CCN-60-24



BI類・施釉 耐凍害 エコフレンドリー

形状名	品番	仕上げ	設計価格	実寸法	必要枚数	入数・重量
600角	CCN-60-21~24	マット	¥7,400/㎡[¥2,691/枚]	597×597×9.8mm (600×600×9.8mm)	2.75枚/㎡	4枚/ケース・32kg

※()に随時変更となります。お問い合わせください。

【品質上・使用上の注意】●焼物特有の自然な色幅があります。●素材の風合いを表現するため、柄のバラツキを持たせています。施工前に仮並べをして、模様・色幅をご確認ください。●寸法加工を施した商品ではありませんが、寸法には多少の誤差があります。標準目地幅3~5mm以上を確保してください。●製造上、表面に端反り・波反りがあります。規格基準内の僅かな凹凸でも光による陰影で強調される場合があります。ご理解の上、ご採用ください。●水濡れする床では滑りやすくなりますのでご注意ください。
 【施工上の注意】●壁への施工は必ず接着剤張りで行ってください。モルタルでの施工は避けてください。必要に応じ安全のため、落下防止対策「NCリベット金具」(P.162)を行ってください。接着剤はセメダイン(株)タイルエースF(P.164)、EP1000(P.178)、(株)大建化学「ネオビタキマンテン」(P.178)を推奨します。●屋内壁への施工は「部分弾性接着剤張り工法」(P.164~165)を推奨します。●屋外壁への施工は、「NC新ビームホール工法」(P.169)を推奨します。●屋内床への施工は「改良圧着張り工法」「全面接着剤張り工法」(P.153)、「NCフィックスプラス工法」(P.156~157)を推奨します。
 【メンテナンス】●P.173をご確認ください。
 ※施工後のクレーンはお受けできませんのであらかじめご了承ください。※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合があります。