
## Cottage from Italy

やわらかいカラーでやさしい木のぬくもりを表現しました。





## 150×600角 😇



ホワイト COT-156-1



ハニー COT-156-2



ベージュ COT-156-3



ブラウン COT-156-4



★カリバーによるグループ分けした商品です。ロット毎に実寸法が異なりますのでお問い合わせください。タイルの割付の際はご注意ください。

【品質上・使用上の注意】●天然木の風合いを表現するため、色・柄のバラツキを持たせています。●寸法には多少の誤差があります。標準目地幅5mm以上を確保してください。●製造上、表面に端反り・波形反りがあります。規格基準内の僅かな凹凸でも光による陰影で強調される場合があります。ご理解の上、ご採用ぐさい。●助滑性の高いタイルです。商品の特性上、汚れが付きやすく特に白色系、黒色系は目立つ場合があります。●タイルの性質上反りがあります。反いを目立たせないように一て張りまたはランダム張り(長辺の1/3以下のずらし張り)を推奨します。
【施工上の注意】●壁への施工は必ず接着刺張りで施工してください。モルタルでの施工は避けてください。必要に応じ安全のため、落下防止対策「NCリベット全具」(P.162)を行ってください。接着剤はセメダイン(株)・タイルエースド(P.164)、EP1000(P.178)、(株) 大連化学・オイビタキマンテン(P.178)を推奨します。●屋外屋への施工は「部分弾性接着剤張り工法」(P.169)を推奨します。●屋外屋への施工は「RC新ビームハール工法」(P.169)を推奨します。●屋内床への施工は「改良圧着張り工法」「全面接着剤張り工法」(P.153)、「NCフィックスプラス工法」(P.155)・「153)を指奨します。●屋外屋への施工は「圧着張り工法」「では長途によっ、●屋外屋への施工は「圧着張り工法」(P.153)、「NCフィックスプラス工法」(P.156~157)を推奨します。●屋外屋への施工は「圧着張り工法」「次シテナンス】●P.173をご参照ください。※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

116