

原寸サイズ 厚さ 18㎜


御影石調の重厚な質感と18mmのタイル厚で、車両が乗り入れる外部空間にも安心をもたらす 強さと美しさを兼ね備えた外床タイルです。











E-60-603

E-60-6168

E-60-654





**639** E-60-639

**684** E-60-684

| 形状名  | 品番        | 仕上げ  | 設計価格               | 実寸法          | 必要枚数    | 入数•重量       |
|------|-----------|------|--------------------|--------------|---------|-------------|
| 600角 | E-60-603  | グリップ | ¥8,900/㎡[¥3,236/枚] | 598×598×18mm | 2.75枚/㎡ | 2枚/ケース・31kg |
|      | E-60-6168 |      |                    |              |         |             |
|      | E-60-654  |      |                    |              |         |             |
|      | E-60-639  |      |                    |              |         |             |
|      | E-60-684  |      |                    |              |         |             |

[品質上・使用上の注意] ●焼物特有の自然な色幅があります。●定寸加工を施した商品ではありますが、寸法には多少の誤差があります。標準目地幅3~5mm以上を確保してください。●製造上、表面に端反り・波形反りがあります。規格基準内の僅かな凹凸でも光による陰影で造調される場合があります。ご理解の上、ご採用ください。●防滑性の高いタイルです。商品の特性上、より汚れが付き易く特に白色系、黒色系は目立つ場合があります。 [施工上の注意] ●屋内・屋外の壁への施工方法はお問い合わせください。●屋内床への施工は「改良圧着張り工法」「全面接着刺張り工法」「(P.161)、「NCフィックスプラス工法」 (P.164~165)を推奨します。●屋外床への施工は「数きモルタル工法」「改良圧着貼り工法」「(P.160~161)を推奨します。※工法につきましてはお問い合わせください。 【メンテナンス】●P.181をご参照ください。※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

130