
ピエトロ

特殊加工により、濡れても滑りにくく屋内外をまたいでの使用が可能。

一人二役の頼れる存在として、様々なシーンで活躍します。



600角 ASマット







アイボリー GY-PIT2

ダークグレー GY-PIT5

アントラチテ GY-PIT6

300×600角 ASマット








アイボリー 36Y-PIT2

ダークグレー 36Y-PIT5

アントラチテ

AS(アンチスリップ)マットとは

マット仕上げの滑らかな質感でありながら、水濡れ時に滑り にくくする特殊加工を施した仕上げです。ざらつきのあるグ リップ仕上げとは異なりウエスやモップでのお掃除が簡単 になります。また、屋内から屋外まで連続性を持たせた使用 が可能になります。





形状名	品番	仕上げ	設計価格	実寸法	必要枚数	入数·重量
600角	GY-PIT2	ASマット	¥5,900/㎡[¥2,145/枚]	600×600×9.3mm	2.75枚/㎡	4枚/ケース・30kg
	GY-PIT5					
	GY-PIT6					
300×600角	36Y-PIT2	ASマット	¥6,400/㎡[¥1,164/枚]	298.5×600×9.3mm	5.5枚/㎡	8枚/ケース・29kg
	36Y-PIT5					
	36Y-PIT6					

【品質上・使用上の注意】●焼物特有の自然な色幅があります。●定寸加工を施した商品ではありますが、寸法には多少の誤差があります。標準目地幅3~5mm以上を確保してください。●製造上、表面に端皮り・波形反りがあります。現格基準内の僅かな凹凸でも光による陰影で強調される場合があります。ご理解の上、ご採用ください。●300×600角はタイルの性質上反りがあります。反りを目立たないようにイモ張りまたはランダム張り、長辺の1/3以下のずらし張り、を推奨します。●300×600角、600角とは色が多少異なります。
【施工上の注意】●壁への施工は必ず接着到張りで施工してください。モルタルでの施工は避けてください。必要に応じ安全のため、落下防止対策「NCリベット全具」(P.170)を行ってください。接着剤はセメダイン(株):タイルエースド(P.172)、EP1000(P.187)、(株) 大連化学・ネイビタェマンテン(P.187)を推奨します。●屋内壁への施工は「部分弾性接着剤張り工法」(P.172~173)を推奨します。●屋外除への施工は「NC新ビームハールエ法」(P.162)を提及します。●屋内床への施工は「改良圧着張り工法」(P.161)、「NCフィックスプラス工法」(P.164~165)を推奨します。●屋外床への施工は「圧着張り工法」(ア・164~165)を推奨します。
【メンテナンス】●P.181をご参照ください。
※施工後のフレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

70